

HP103 雙動氣壓泵式熱熔膠機

設備特性

1. 全數位顯示功能—熔膠槽與噴槍獨立控溫、顯示。
2. 熔膠槽與噴頭順序加熱—避免噴頭預熱時間過長，減少膠質碳化節省用電。
3. **全週預約開關機功能**—可依實際功能需求設定每天不同的開關機時間。
4. **停機保溫功能**—減少膠質碳化符合環保節能需求。
5. 故障警報警示功能—確保安全，快速維修保養。
6. 雙動氣壓泵浦—出膠穩定，使用壽命長。
7. 兩段式過濾裝置—減少管路阻塞，停工維修時間，有效提升生產效率。
8. **節能省電**—特殊結構設計，減少電能消耗，比傳統機型省電 50%。



設備規格

項目	單位	HP103
膠槽容量	公升	3
最大熔膠速率	Kg / hr	5
最高操作溫度	°C	220
噴槍數量	Set	1
使用氣壓	Kg / cm ²	0.5~4
電力需求	單相 (1 φ), 220V, 50/60Hz, 1,000Watt	

皇尚企業股份有限公司

70955 臺南市安平區科技一路 8 號(科工區)
TEL: +886-6-3842889 FAX: +8866-6-3842868

臺中辦事處

40865 臺中市南屯區大英西一街 82 號 4 樓之 4
TEL: +886-4-24739593 FAX: +886-4-24714414

臺北辦事處

10370 臺北市哈密街 25 之 1 號 1 樓
TEL: +886-2-25933744 FAX: +886-2-25923570

東莞皇尚實業有限公司

東莞市厚街鎮寮廈村 S256 省道旁東盈酒店後(寮廈大道寮廈路 36 號斜對面)
TEL: +86-769-81636099 FAX: +86-769-81636399

www.hes.com.tw

蘇州辦事處

蘇州市滄浪區解放西路 147-1 號康馨花園 21 棟
TEL: +86-512-67865516 FAX: +86-512-68557601